

BT PVC FOLIE 450

De PCV folie is een zeer goed membraan tegen opstijgend vocht in de muren , het is steeds beter een goed membraan aan te brengen om opstijgend vocht te voorkomen.

Deze folie laat zich goed bewerken en kan op een eenvoudige wijze verlijmd worden met PVC lijm om dichte verbindingen te bekomen.

Het grote nadeel van opstijgend vocht is dat men materialen zoals bitumen of ander folies gebruikt zonder dat deze in hoekverbindingen of bij overlapping verlijmd worden tot één geheel waardoor er steeds vochtige muren ontstaan.

Het gebruik van Bitumen heeft aangetoond dat men na 10 a 15 jaar een compleet verrotting heeft van deze materialen.Laat ons dan nog niet spreken over het onvoldoende goed – of verkeerd verwerken hiervan.

Deze folie laat zich goed verwerken dmv voorgevormde hoeken en wordt toegepast als vochtkering op funderingsbalken,spouwmuren en rond raamkozijnen.

Deze folie heeft de volgende eigenschappen:

Verwerking aan beide zijde te verlijmen vanaf 10 ° C

Hoekverbindingen in binnen als buitenhoek verkrijgbaar telkens verlijmen aan de 2 zijden.

Technische omschrijving:

Koude breuk	: minder dan 10 ° C
Dikte	: 0.45 mm
Breedte	: vanaf 10 cm oplopend per 5cm tot max1.50 cm
Rollen	: lengte van 50 m

Standaard maten van folie

Dikte	Breedte	Rollengte	Kleur
0,45 mm	20 cm	50 m	Zwart
0,45 mm	30 cm	50 m	Zwart
0,45 mm	40 cm	50 m	Zwart
0,45 mm	50 cm	50 m	Zwart
0,45 mm	60 cm	50 m	Zwart
0,45 mm	70 cm	50 m	Zwart
0,45 mm	80 cm	50 m	Zwart
0,45 mm	100 cm	50 m	Zwart
0,45 mm	120 cm	50 m	Zwart

Andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar