

Raccords mur et plafond

pour l'installation de tuyaux électriques dans le béton coulé sur site.

Raccord sûr et en sécurité - tirage de câbles optimal





Douilles de sortie et de raccord coudes mur et plafond 30°

Douilles de sortie et de raccord et coudes mur et plafond 30° pour assurer le bon fonctionnement du système de tuyaux électriques aux points de raccord.

Le format particulièrement petit des douilles de sortie et de raccord permet une installation simple de tuyaux électriques entre le ferrailage étroit, les uns à côté des autres.

L'angle optimal des coudes mur et plafond ainsi que les dispositifs de fixation adaptés permettent d'éviter les rebords sur les raccords et de tirer facilement des câbles dans les deux sens.

- Petit format pour une installation simple entre le ferrailage étroit, les uns à côté des autres
- Tirage facile des câbles grâce à un angle optimal
- Installation sur le contre-coffrage avec support et butée
- Format en deux parties avec verrouillage stable
- Elimination facile du cache de protection
- Surface visible réduite, finition propre sur mur et plafond



Douilles de sortie et de raccord

Montage



La partie avant plate permet une fixation simple avec un seul clou.



Le nouveau raccord encliquetable permet de raccorder les parties avant et arrière en toute sécurité.



Le tuyau électrique est ensuite inséré jusqu'à la butée dans le support de la douille.



Le verrou de tuyau circulaire maintient le tuyau sur le support et assure ainsi le fonctionnement optimal du système de tuyaux vides.

Avantages



Le nouveau format garantit une installation simple de tuyaux électriques entre le ferrailage très étroit.



Ce format permet également de nombreuses sorties de tuyaux sur des murs et plafonds de petite surface. Après le décoffrage, la surface visible sur le béton est minimale.



Coudes mur et plafond 30°

Montage



La partie avant plate permet une fixation simple avec un seul clou.



Le nouveau raccord encliquetable permet de raccorder les parties avant et arrière en toute sécurité.



Le tuyau électrique est ensuite inséré jusqu'à la butée dans le support du coude.



Le verrou de tuyau circulaire maintient le tuyau sur le support et assure ainsi le fonctionnement optimal du système de tuyaux vides.

Avantages



La base du support des nouveaux coudes mur et plafond permet une installation immédiate sur le contre-coffrage avec support et butée.



Après le décoffrage, il suffit d'ouvrir facilement et rapidement le cache de protection à l'aide d'un tournevis.



L'Angle optimal des nouveaux coudes permet le tirage flexible de câbles.

Douilles de sortie et de raccord

- Pour raccorder des tuyaux ou comme sortie de plafond
- Fermé avec un cache de protection côté coffrage
- Convient à tous les types de coffrage



| Tuyau DIN EN Ø | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ø x hauteur | 30 x 32 mm | 35 x 36 mm | 41 x 41 mm | 95 x 65 x 70 mm |
| Nombre de pièces | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ø surface visible | 23 mm | 28 mm | 35 mm | 95 x 65 mm |
| Réf. | 1204-24 | 1204-34 | 1204-29 | 1203-28 |
| Emballage intérieur/envoi | 50 / 500 | 25 / 100 | 25 / 100 | 10 / 40 |

Coudes mur et plafond 30°

- Pour raccorder des tuyaux ou comme sortie de plafond
- Fermé avec un cache de protection côté coffrage
- Convient à tous les types de coffrage



| Tuyau DIN EN Ø | 20 mm | 25 mm | 32 mm |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Longueur x Largeur x Hauteur | 70 x 30 x 77 mm | 72 x 35 x 78 mm | 80 x 41 x 83 mm |
| Nombre de pièces | 2 | 2 | 2 |
| Ø surface visible | 23 mm | 28 mm | 35 mm |
| Réf. | 1202-04 | 1202-34 | 1202-29 |
| Emballage intérieur/envoi | 25 / 250 | 25 / 100 | 25 / 100 |

Informations techniques et conseil

Pour toute information complémentaire sur les produits, solutions systèmes et médias de communication (animations sur les nouveautés), visitez notre site Internet : www.helia-elektro.be

Notre équipe de conseillers se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ou demandes d'informations.

HELIA téléphone : +32 (0)3.899.40.40 | HELIA e-mail : info@helia-elektro.be

N.V. PLASTIC COLOR | A KAISER COMPANY

Puursesteenweg 363 · B-2880 Bornem Belgium
 TEL. +32(0)3.899.40.40 · FAX. +32(0)3.899.40.50
www.helia-elektro.be · info@helia-elektro.be

HELIA